

Paràmetres per als elements nous

HS 5 EVACUACIÓ D'AIGÜES

PROPIETATS DE LA INSTAL·LACIÓ

Objecte

→ La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l'evacuació d'altre tipus de residus.

→ S'evitarà el pas de males olors de la instal·lació als habitatges mitjançant la utilització de tancaments hidràulics (sifons hidràulics).

Traçat

→ El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin l'evacuació dels residus i seran autonetejables. S'evitarà la retenció d'aigües en el seu interior.

Dimensionat

→ Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en condicions segures.

Tipus d'aparell sanitari	Ø mínim sífó i derivació individual (mm)
rentamans	32
bidet	32
dutxa	40
banyera	40
vàter	100*
pica de cuina	40
rentadora o rentavaixelles	40
cambrà higiènica complerta: (rentamans, vàter, banyera i bidet)	100*
cambrà higiènica: (rentamans, vàter i dutxa)	100*

* habitualment 110mm

Els nous materials i equips compliran les condicions establertes a l'apartat "Productes de la construcció" del DB HS 5 del CTE i altres especificacions que els hi siguin d'aplicació.